

# FISHER SUMMER

A Fisher Summer klíma egy igazi nyárspecialista, szenzációs áron! Válassza a Summer széria valamelyik darabját, ha klímaberendezését főleg a forró nyári napokon használná és ha fontos az Ön számára, hogy professzionális szűrői segítségével, szinte észrevétlenül, csendesen biztosítsa a tiszta, friss, hűvös levegőt Önnek és családjának.



## FUNKCIÓK

A++ hűtési energiaosztály és A+ fűtési energiaosztály

Nyárspecialista – hatékony hűtés professzionális szűrőkkel, kedvező áron

Beépített WIFI-vel telefonról szabályozható

Ügyel az egészségére: vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor, gombák megtelepedését gátló Blue Fin bevonat

# FISHER SUMMER

műszaki adatok

			beltéri	FSAI-SU-94BE3	FSAI-SU-124BE3	FSAI-SU-184BE3	FSAI-SU-244BE3
			kültéri	FSOAI-SU-94BE3	FSOAI-SU-124BE3	FSOAI-SU-184BE3	FSOAI-SU-244BE3
<b>Névleges hűtőteljesítmény*</b>	W			2500 (500–3350)	3200 (600–3600)	4600 (650–5200)	6155 (1800–6400)
<b>Névleges fűtőteljesítmény*</b>	W			2800 (500–3500)	3500 (600–4600)	5200 (700–5400)	6450 (1600–6600)
<b>SEER/hűtési energiaosztály</b>	-			6,1/	6,1/	6,1/	6,1/
<b>SCOP/fűtési energiaosztály</b>	-			4,0/	4,0/	4,0/	4,0/
<b>Éves energiafogyasztás**</b>	hűtés/fűtés	kWh/év		143/910	184/1120	264/1260	350/1645
<b>Hangnyomásszint (beltéri)***</b>	max./köz./min.	dB(A)		39/36/32	41/37/33	48/45/39	48/44/40
<b>Hangteljesítményszint****</b>	beltéri/kültéri	dB(A)		55/61	55/62	58/63	59/67
<b>Üzemeltetési határok</b>	külső hőm. hűtés/fűtés	°C		-15 °C - 43 °C / -15 °C - 24 °C			
	belső hőm. hűtés/fűtés	°C		18 °C - 32 °C / 8 °C - 27 °C			
<b>Méret (szél. × mag. × mély.)</b>	beltéri	mm		790×275×200	790×275×200	970×300×224	970×300×224
	kültéri	mm		782×540×320	848×596×320	848×596×320	963×700×396
<b>Talpméret</b>	kültéri	mm		510×286	540×286	540×286	560×364
<b>Tömeg</b>	beltéri/kültéri	kg		9/27,5	9/31	13,5/34	13,5/46
<b>Csővezés</b>	max. össz. csőhossz	m		15	20	20	25
	max. szintkülönbség	m		10	10	10	10
	csőméret	mm		6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/15,88
<b>Kompresszortípus</b>				rotációs (DC inverteres)			
<b>Hűtőközeg</b>		g		R 32	R 32	R32	R32
<b>Beltéri légszállítás</b>	max./köz./min.	(m <sup>3</sup> /h)		560/490/430	560/480/410	850/720/610	850/720/610
<b>Hálózati áram</b>		V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
<b>Üzemi áramfelvétel*</b>	hűtés/fűtés	A		3,9/3,4	4,4/4,3	6,3/6,2	7,7/8,1
<b>Teljesítményfelvétel*</b>	hűtés/fűtés	W		805/755	997/970	1430/1400	1760/1860

\* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB.  
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

\*\* Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A névleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

\*\*\* A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.

\*\*\*\* A hangforrás helyén mért zajszint.