

FISHER ART

Ki mondta, hogy a klíma akkor jó, ha nem látszik? A Fisher Art készülék karcsú vonalaival és extravagáns színeivel (antracit, arany, ezüst) egyáltalán nem kíván észrevétlenné válni a falon.

Az Art széria számos extra kényelmi funkcióval rendelkezik, és igény esetén akár a telefonjára letölthető applikáció segítségével, WIFI-n keresztül bárholnan vezérelheti klímáját. Gazdaságos fűtésre optimalizált működés télen és szuperhatékonyság nyáron! Modern megoldásaival és dizájnos megjelenésével az enteriőr fontos részévé válik. Nem csupán háztartási gép!



FUNKCIÓK

Exkluzív megjelenés: tükrös előlap, keskeny kivitel, intelligens kijelzőfény

Energiahatékony segítség: kedvezményes H- és GEO-^{*} áramtarifa igénylése lehetséges

Egészségre ügyelő komplex rendszer: vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor és hidegkatalitikus szűrő, gombák megtelepedését gátló Blue Fin bevonat

Akár szűrőtisztítási igény kijelzéssel

Akár WIFI-vel

^{*} FSAIF-Art-181AE2 / FSOAIF-Art-181AE2 modellek esetén

FISHER ART

műszaki adatok

		beltéri	FSAIF-Art-92AE3 -B/-G/-S	FSAIF-Art-122AE3 -B/-G/-S	FSAIF-Art-181AE2 -B/-G/-S
		kültéri	FSAOIF-Art-92AE3	FSAOIF-Art-122AE3	FSAOIF-Art-181AE2
Névleges hűtőteljesítmény*		W	2640 (1230—3300)	3520 (1385—4440)	5300 (1840—6110)
Névleges fűtőteljesítmény*		W	2930 (850—3720)	3810 (1228—4355)	5560 (1400—6730)
SEER/hűtési energiaosztály		-	6,7/	6,1/	6,6/
SCOP/fűtési energiaosztály		-	4,0/	4,0/	4,0/
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év	141/1015	206/1015	281/1470
Hangnyomásszint (beltéri)***	max./köz./min.	dB(A)	37/26/21	37/26/21	42/35/33
Hangteljesítményszint****	beltéri/kültéri	dB(A)	50/63	50/63	54/63
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 °C - 50 °C/ -15 °C - 30 °C	-15 °C - 50 °C/ -15 °C - 30 °C	-15 °C - 50 °C/ -20 °C - 30 °C
	belső hőm. hűtés/fűtés		17 °C - 32 °C/0 °C - 30 °C		
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri	mm	897×312×182	897×312×182	1004×350×205
	kültéri	mm	770×555×300	770×555×300	800×554×333
Talpméret	kültéri	mm	487×298	487×298	514×340
Tömeg	beltéri/kültéri	kg	10,5/27	10,5/27	13,5/35,1
Csővezés	max. össz. csőhossz	m	25	25	30
	max. szintkülönbség	m	10	10	20
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7
Kompresszortípus			rotációs (DC inverteres)		
Hűtőközeg		g	R 32; 800 g	R 32; 800 g	R 410A; 1350 g
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m ³ /h)	530/420/305	530/420/305	740/620/480
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A	3,1/3,35	5,25/4,87	7,1/6,9
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W	712/771	1340/1208	1643/1586

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB.
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

*** A hangszint meghatározott körülmények között és távolságból mérve.

**** A hangforrás helyén mért zajszint.