

FISHER COMFORT PLUS

A Fisher Comfort Plus klímában ötvöződik minden, amit a Fisher különböző szériái nyújtanak! Elegáns, letisztult megjelenés, árkatégoriáját meghazudtoló modern funkciók, gazdaságos és csendes működés! Az A+ fűtési és az A++ hűtési energiaosztályba sorolásnak köszönhetően télen, nyáron megállja a helyét!



FUNKCIÓK

Felkészült a jeges időre: tálcafűtés a kondenzátor alatt, megbízható fűtés -22°C-ban is

Beépített WIFI-vel telefonról szabályozható

Egészségtudatos választás: vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor, gombok megtelepedését gátló Blue Fin bevonat

Energiahatékony segítség: kedvezményes H- és GEO-* áramtarifa igénylése lehetséges

* FSAI-CP-180BE3 / FSOACI-CP-180BE3 és FSAI-CP-240BE3 / FSOAI-CP-240BE3 modellek esetén

FISHER COMFORT PLUS

műszaki adatok

			beltéri	FSAI-CP-90BE3	FSAI-CP-120BE3	FSAI-CP-180BE3	FSAI-CP-240BE3
			kültéri	FSOAI-CP-90BE3	FSOAI-CP-120BE3	FSOAI-CP-180BE3	FSOAI-CP-240BE3
Névleges hűtőtéljesítmény*		W		2700 (450—3500)	3500 (700—4000)	5200 (1260—6600)	7000 (2000—8200)
Névleges fűtőtéljesítmény*		W		2800 (450—4200)	3670 (800—4500)	5300 (1120—6800)	7400 (2000—8500)
SEER/hűtési energiaosztály		-		6,8/	7,0/	7,0/	6,5/
SCOP/fűtési energiaosztály		-		4,0/	4,0/	4,0/	4,0/
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év		139/910	175/1050	260/1470	377/2240
Hangnyomásszint (beltéri)***	max./köz./min.	dB(A)		41/32/24	42/32/26	45/38/31	48/39/33
Hangteljesítményszint****	beltéri/kültéri	dB(A)		55/59	57/62	59/64	63/67
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 °C - 43 °C / -22 °C - 24 °C				
	belső hőm. hűtés/fűtés		18 °C - 32 °C / 8 °C - 27 °C				
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri	mm		790×275×200	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
	kültéri	mm		776×540×320	848×596×320	963×700×396	963×700×396
Talpméret	kültéri	mm		510×286	540×286	560×364	560×364
Tömeg	beltéri/kültéri	kg		9/27,5	10,5/31	13,5/45	16,5/53,5
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m		15	20	25	25
	max. szintkülönbség	m		10	10	10	10
	csőméret	mm		6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/15,88
Kompresszortípus				rotációs (DC inverteres)			
Hűtőközeg		g		R 32	R 32	R32	R32
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m³/h)		560/430/290	680/490/390	800/610/470	1250/950/800
Hálózati áram		V/f/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A		3,8/3,5	5,0/4,5	6,8/6,3	8,7/8,8
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W		820/755	1090/990	1530/1410	1900/1897

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB.

Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

*** A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.

**** A hangforrás helyén mért zajszint.